

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYKONANIE PRZEGLĄDÓW

Data: _____ roku

Na podstawie Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 roku, poz. 682) zgłaszam konieczność wykonania w terminie do _____ kontroli okresowej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i sprawdzenie stanu bezpieczeństwa zabawek (i podłoża) na _____ placach zabaw według kryteriów opisanych w normach:

- PN-EN 1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
- PN-EN 1176-2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek.
- PN-EN 1176-3:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni.
- PN-EN 1176-4:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 4: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych.
- PN-EN 1176-5:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli.
- PN-EN 1176-6:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących.
- PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.
- PN-EN 1176-10:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 10: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń do zabaw.
- PN-EN 1176-11:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 11: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań sieci przestrzennej.
- PN-EN 14960:2014-02 Nadmuchiwany sprzęt do zabawy. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
- PN-EN 14974+A1:2010 Urządzenia dla użytkowników sprzętu rolkowego. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
- PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki - Metody wyznaczania amortyzacji uderzenia.
- PN-EN 16630E Projekt Polskiej Normy dla wyposażenia siłowni zewnętrznych.
- PN-EN 350-2 Naturalna trwałość drewna litego. Wytyczne dotyczące naturalnej trwałości i podatności na nasycanie wybranych gatunków drewna mających znaczenie w Europie.
- PN-EN 335-2 Definicja klas zagrożenia ataku biologicznego. Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Zastosowanie do drewna litego.

- PN-EN 351-1 Drewno lite zabezpieczone środkiem ochrony. Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Klasyfikacja wnikania i retencji środka ochrony.
- PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. Część 1: Wymagania ogólne.

Otrzymane oferty cenowe na przegląd placów zabaw:

Oferent	Koszt za przegląd placu zabaw
nazwa, adres, NIP, PKD (Polska Klasyfikacja Działalności)	
	zł brutto
	zł brutto

Koszt wykonania ostatniego przeglądu u wykonawcy _____ wyniósł: _____ zł.

Administrator poleca zamówić w/w usługi u Wykonawcy _____, w cenie _____ zł.

ZESTAWIENIE PRZYGOTOWAŁ

--

PODPISY ZARZĄDU WSPÓLNOTY

--

SŁOWNIK DLA WŁAŚCICIELA PLACU ZABAW

DOKUMENTY potwierdzające, że produkt jest zgodny z normami:

- Deklaracja Zgodności wystawiana przez producenta. Deklaracja dotyczy pojedynczego, dostarczonego egzemplarza wyrobu, który powinien być w deklaracji konkretnie określony (np. przez podanie nr faktury sprzedażowej i numeru seryjnego). Deklaracja musi być podparta badaniami w wymaganym zakresie i wystawiona zgodnie z wymogami obowiązującej Normy ISO/IEC 17050-1 (Ocena zgodności -- Deklaracja zgodności składana przez dostawcę -- Część 1: Wymagania ogólne).
- Certyfikat wystawiany przez zewnętrzną instytucję (stronę trzecią), na podstawie przedstawionego egzemplarza, lub precyzyjnego projektu. Certyfikat zaświadcza, że wykonany produkt jest zgodny z normami.
- Świadectwo lub Sprawozdanie z Inspekcji wystawiane przez zewnętrzną instytucję, na podstawie kontroli placu zabaw z natury.

USTAWA PRAWO BUDOWLANE

Art.3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

- 1). obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania [...]
- 3). budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury [...]
- 4). obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
 - b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
 - c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.

Art.62.1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

- 1). okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
 - a). elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu
4. Kontrole, o których mowa w ust.1, z zastrzeżeniem ust.5–6a, przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

PRZEGLĄDY PLACÓW ZABAW WEDŁUG PN-EN 1176-1 i 7:

- oględziny okresowe (co 1 - 7 dni),
- kontrola funkcjonalna (co 1 - 3 miesiące),
- kontrola coroczna główna.

TRAMPOLINY

Trampoliny przydomowe przypisane są do normy PN-EN 71-8:2012 "Bezpieczeństwo zabawek - Część 8: Zabawki aktywizujące przeznaczone do użytku domowego". Tego typu urządzenia są wyłączone ze stosowania w szkołach, przedszkolach, na publicznych placach zabaw, w restauracjach, w centrach handlowych (i w miejscach publicznych). Norma PN-EN 71-14+A1:2017-11 "Bezpieczeństwo zabawek Część 14: Trampoliny do użytku domowego" określiła, że wolnostojące trampoliny mogą być stosowane wyłącznie w warunkach domowych i przydomowych.

STREFY BEZPIECZEŃSTWA

PN-EN 1176-1 podaje wzór na określenie powierzchni upadku wokół każdej zabawki (na placu zabaw) o wysokości dostępnej dla dzieci wyższej niż 1,5 metra: $[BEZPIECZNA\ ODLEGŁOŚĆ\ DO\ DRUGIEGO\ URZĄDZENIA = 0,66 \times WYSOKOŚĆ\ SIEDZISKA\ HUŚTAWKI + 0,5\ metra]$. Dla urządzeń o wysokości dostępnej dla dzieci niższej niż 1,5 metra minimalna strefa bezpieczeństwa wynosi 1,5 metra od urządzenia.

PODŁOŻE BEZPIECZNE

Materiał	Opis	Grubość nawierzchni	Wysokość upadku z urządzenia
trawnik lub gleba		-	Do 1 metra
Kora	wielkość cząstki od 20 do 80	30 cm	Do 2 metrów
		40 cm	Do 3 metrów
Piasek lub żwir	wielkość ziarna od 0,25 mm do 8 mm	30 cm	Do 2 metrów
		40 cm	Do trzech metrów

NIEBEZPIECZEŃSTWO ZAKLESZCZEŃ. Norma PN-EN 1176-1 podaje wymiary otworów (wymiar w dowolną stronę), jakich nie można stosować podczas konstruowania wyposażenia placów zabaw (dziecko może w nich zaklinować paluszek, rączkę, główkę, czy inną część ciała), w tym okienek, drabinek, otworów między stopniami schodów, w balustradach, daszkach itd. Zakazane wymiary otworów: pomiędzy 8 ÷ 25 mm oraz pomiędzy 89 ÷ 230 mm. Dozwolone są otwory o wymiarach: poniżej 8 mm, pomiędzy 25 ÷ 89 mm, powyżej 230 mm.